

Емкость буровая БЕ10-01Ш

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Емкость буровая БЕ10-01Ш

Предназначена для выполнения работ при текущем и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин следующих технологических операций: стравливания, глушения и долива скважин; промывок песчаных и гидратных пробок; разбуривания цементных мостов и фрезерования аварийного оборудования; освоения скважин свабированием и компрессированием.

Буровая емкость может применяться для работы с солевыми растворами (NaCl, CaCl₂, KCl) плотностью от 1 до 1,36кг/см³, а также другими технологическими жидкостями и гелями на водной основе (техническая вода, естественные буровые растворы, глинистые и неглинистые растворы, обратные эмульсионные растворы, гели).

Емкость буровая используется для очистки технологических жидкостей от взвешенных частиц гравитационным методом, разделения жидкой и газовой фазы и других специальных работ.

Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

Основные технические характеристики буровой емкости указаны в таблице:

Характеристика	Показатель
1. Рабочий объем, м ³	10
2. Температура рабочей жидкости, не ниже, °С	0
3. Температура эксплуатации, °С	-40 ... +40
4. Колея шасси, мм	2040
5. Скорость движения в сцепке, не более, км/ч	30
6. Общая масса сухой емкости, не более, т.	2,5
7. Габаритные размеры, мм: в рабочем положении; в транспортном.	7795x3030x3862 7795x2500x2720